

Dimensions



Specifications

샤시캡

모 델		7.5톤	8톤	8톤				10.3톤				
		일반캡	일반캡	일반캡		슈퍼캡		일반캡		슈퍼캡		
		단축	단축	단축(광폭)	중축(광폭)	장축(광폭)	초장축(광폭)	단축	중축	장축	초장축	극초장축
휠베이스	(mm)	2,850	2,850	2,850	3,400	4,050	4,400	2,950	3,400	4,050	4,400	4,900
허용총중량	(ton)	7.5	7.5	8	8	8	8	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
차체 길이	(mm)	5,300	5,300	5,300	6,100	6,870	7,370	5,300	6,100	6,870	7,370	7,370
차체 너비	(mm)	2,025	2,025	2,120	2,120	2,120	2,120	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
차체 높이	(mm)	2,275	2,290	2,300	2,300	2,300	2,300	2,355	2,355	2,335	2,335	2,335
모델명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최대출력	(PS/kgf-m)	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62
연료탱크	(ℓ)	100	100	100	100	150	150	100	100	150	150	150
타이어	전축	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후축	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

※ 허용총중량 : 차량이 견딜 수 있는 최대 하중
※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

카고

모 델		2.5톤				3.1톤	3.5톤	
		일반캡		슈퍼캡		슈퍼캡	일반캡	슈퍼캡
		장축	장축(저상)	장축	장축(저상)	장축	장축	장축
휠베이스	(mm)	3,400	3,400	3,600	3,600	3,400	3,600	3,850
최대적재량	(ton)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1	3.5
차체 길이	(mm)	6,210	6,210	6,510	6,510	6,210	6,510	6,720
차체 너비	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,180	2,180
차체 높이	(mm)	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,360
적재함 길이	(mm)	4,340	4,340	4,340	4,340	3,340	4,340	4,850
적재함 너비	(mm)	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,060	2,060
적재함 높이	(mm)	380	380	380	380	380	380	380
상면지상고	(mm)	1,030	930	1,030	930	1,030	1,030	1,050
모델명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최대출력	(PS/kgf-m)	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62
연료탱크	(ℓ)	100	100	100	100	100	100	150
타이어	전축	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-10PR
	후축	205/75R17.5-10PR	195/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	195/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-10PR

모 델		3.5톤 (광폭)		4톤		5.1톤
		슈퍼캡		슈퍼캡		슈퍼캡
		장축(광폭)	초장축(광폭)	장축	초장축	초장축
휠베이스	(mm)	4,050	4,400	4,050	4,400	4,400
최대적재량	(ton)	3.5	3.5	4	4	5.1
차체 길이	(mm)	7,020	7,670	7,020	7,670	7,670
차체 너비	(mm)	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
차체 높이	(mm)	2,370	2,370	2,405	2,405	2,405
적재함 길이	(mm)	4,850	5,500	4,850	5,500	5,500
적재함 너비	(mm)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
적재함 높이	(mm)	400	400	400	400	400
상면지상고	(mm)	1,065	1,065	1,065	1,080	1,080
모델 명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최대출력	(PS/kgf-m)	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62
연료탱크	(ℓ)	150	150	150	150	150
타이어	전축	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후축	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

※ 디스크 브레이크 옵션 적용 시, 휠 트레드 상이하므로 제원표 확인 요망
※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

Specifications

항목 \ 차종	냉동탑차		하이 냉동탑차			광폭 냉동탑차	광폭 프리미엄 냉동탑차		
	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 일반캡 장축고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축저상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 초장축 고상
전장	(mm) 6,530	6,765	6,530	6,530	7,065	7,475	7,500	8,185	8,185
전폭	(mm) 2,065	2,210	2,055	2,065	2,210	2,440	2,480	2,480	2,480
전고	(mm) 2,960	2,980	3,060	3,100	3,180	3,340	3,220	3,350	3,400
적재적량	(kg) 2,400	3,100	2,400	2,000	3,100	2,600	2,600	2,300	3,100
적재실 내측 치수	장 (mm)	4,210	4,730	4,210	4,730	5,100	5,100	5,800	5,800
	폭 (mm)	1,890	2,040	1,890	1,890	2,040	2,280	2,280	2,280
	고 (mm)	1,800	1,800	1,900	2,000	2,000	2,100	2,200	2,200
축간거리	(mm) 3,600	3,850	3,600	3,600	3,950	4,050	4,050	4,400	4,400
탑 차	박스	AL 평판(70mm)	←	←	←	GRP평판(80mm)	←	←	←
	바닥	SUS 430 요철	←	SUS 304 요철	←	←	AL레일 일체형	←	←
모델명	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
최고출력 (ps/kgf·m)	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62
총배기량	(cc) 3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	225/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	195/75R16-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-10PR	225/75R17.5-12PR

항목 \ 차종	내장탑차		하이 내장탑차		
	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축고상		총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축저상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상
전장	(mm) 6,570		6,570		7,155
전폭	(mm) 2,055		2,055		2,225
전고	(mm) 3,120		3,060		3,180
적재적량	(kg) 2,400		2,400		3,400
적재실 내측 치수	장 (mm)	4,330	4,330	4,330	4,900
	폭 (mm)	1,960	1,960	1,960	2,100
	고 (mm)	1,850	2,000	2,100	2,100
축간거리	(mm) 3,600		3,600		3,950
탑 차	박스	GI 평판(40mm)	←	←	←
	바닥	아피통 목재	←	←	←
모델명	F엔진		F엔진		F엔진
최고출력 (ps/kgf·m)	170/62		170/62		170/62
총배기량	(cc) 3,933		3,933		3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR
	후	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	195/75R16-10PR	205/75R17.5-10PR

※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

항목 \ 차종	윙바디		광폭 윙바디			광폭 냉장윙바디
	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상		총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 초장축 고상
전장	(mm) 7,270		7,495	7,495	8,080	8,080
전폭	(mm) 2,250		2,410	2,410	2,395	2,395
전고	(mm) 3,090		3,250	3,330	3,300	3,350
적재적량	(kg) 2,500		2,600	3,500	2,600	3,500
적재실 내측 치수	장 (mm)	5,000	5,200	5,200	5,800	5,800
	폭 (mm)	2,150	2,300	2,300	2,280	2,280
	고 (mm)	2,015	2,210	2,210	2,230	2,230
축간거리	(mm) 3,950		4,050	4,050	4,400	4,400
탑 차	박스	GRP평판(42mm)	←	←	←	←
	바닥	아피통 목재	←	←	AL 평바닥	←
모델명	F엔진		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
최고출력 (ps/kgf·m)	170/62		170/62	170/62	170/62	170/62
총배기량	(cc) 3,933		3,933	3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

항목 \ 차종	광폭 알루미늄 카고	
	슈퍼캡 장축 고상	슈퍼캡 초장축 고상
전장	(mm) 7,195	7,710
전폭	(mm) 2,375	2,380
전고	(mm) 2,350	2,360
적재적량	(kg) 3,500	3,500
	(kg) 4,000	4,000
적재실 내측 치수	장 (mm)	5,000
	폭 (mm)	2,280
	고 (mm)	400
축간거리	(mm) 4,050	4,400
탑 차	박스	-
	바닥	아피통 목재
모델명	F엔진	F엔진
최고출력 (ps/kgf·m)	170/62	170/62
총배기량	(cc) 3,933	3,933
타이어	전	215/75R17.5-12PR
		225/75R17.5-12PR
	후	215/75R17.5-12PR
		225/75R17.5-12PR

항목 \ 차종	덤프	
	총중량 7.5톤 일반캡 단축 고상	총중량 8톤 일반캡 단축 고상
전장	(mm) 5,270	5,310
전폭	(mm) 2,025	2,060
전고	(mm) 2,275	2,290
적재적량	(kg) 2,500	3,500
적재실	장 (mm)	3,100
내측	폭 (mm)	1,860
치수	고 (mm)	290
축간거리	(mm) 2,850	2,850
최대덤프각도 (°)	52	53
모델명	F엔진	F엔진
최고출력 (ps/kgf·m)	170/62	170/62
총배기량	(cc) 3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR
	후	205/75R17.5-10PR

※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음